

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DOP-PL-1153/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka-Ytong

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

3. Producent:

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012, klasa T M10

Jednostka notyfikowana:

**BAU-ZERT Ost e. V., numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790,
wydał certyfikat ZKP nr Reg.-Nr.: 0790-CPR-PL.003.01.M-11**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1	PN-EN 998-2: 2012
Wytrzymałość na ściskanie:	M 10	
Początkowa wytrzymałość na ścinanie:	0,3 N/mm ² (wartość tab.)	
Absorpcja wody:	0,18 kg/(m ² *min ^{0,5})	
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 %Cl	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ:	5/20 (wartość tab. EN 1745)	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry} :	≤ 0,47 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,54 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	
Trwałość (odporność na zamrażanie- odmrażanie):	Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2 Załącznik B	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Małgorzata Bartela
Product Manager



Wojciech Łasut
Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży



Warszawa, 2015-04-20