


Nadproża YTONG

– zero słabych punktów w ścianie

Jak zapobiec powstawaniu mostków termicznych czyli stratom ciepła nad otworami okiennymi lub drzwiami w ścianie jedno- i dwuwarstwowej? Warto stosować gotowe belki nadprożowe.



Nadproża służą do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych przenosząc obciążenia z nad otworów okiennych na filarki międzyokienne. W systemie YTONG można je wykonać bardzo szybko stosując belki YTONG YN lub YTONG YF.



Nadproże YTONG – brak mostków termicznych



Belki nadprożowe YTONG

YTONG YN to gotowe nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego – samodzielne elementy nośne przeznaczone do przekrywania otworów do szerokości 1,75 m. Montaż tych nadproży zajmuje dwóm pracownikom tylko kilkanaście minut.

YTONG YF pozwala na przekrywanie większych otworów, nawet do szerokości 2,5 m. Ich montaż jest prosty i polega na zamontowaniu płaskich elementów YTONG YF oraz wymurowaniu warstwy bloczków YTONG.

Dlaczego warto stosować gotowe nadproża YTONG YN i YF:

- zbudujesz ciepłą i jednorodną ścianę bez dodatkowego ocieplenia,
- unikniesz mostków termicznych w miejscach szczególnie na to narażonych,
- wygodnie i szybko wykonasz przekrycie otworów okiennych i drzwiowych,
- zyskasz dodatkowe oszczędności poprzez niski nakład pracy,
- wykorzystując ciekawą spoinę oszczędzasz materiał i skrucasz czas sezonowania budynku,

- wybierzesz idealnie dopasowane elementy z szerokiego asortymentu produktów,
- przekryjesz otwory we wszystkich rodzajach ścian.

Skontaktuj się z nami:

801 122 227 · 29 767 03 60
www.ytong-silka.pl

Zobacz, jak budują inni:
www.budowane.pl